



Пробоотборники		Аксессуары		
Изображение	Описание	Тип	Артикул #	
 <p>Сертификация: BVS 11 ATEX E 040 X</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>- может быть использован во взрывоопасных зонах (зона 0) - в соответствии с RL84 / 9 / EC класс взрывозащиты "искробезопасный"</p> </div>	<p><b>SonicControl</b> измеритель уровня с ультразвуковым датчиком для нефтеотделителей от NS 3. С сертификацией ATEX</p> <p><input type="checkbox"/> ...Тип 3 OA для слоя масла включая предупреждение о переполнении</p> <p><input type="checkbox"/> ...Тип 5 O для слоя масла</p> <p><input type="checkbox"/> ...Тип 6 S для слоя шлама включая предупреждение о переполнении</p> <p>С аварийным аккумуляторным питанием, подключение для дистанционного динамик.</p> <p>Напряжение: 230 В - 50 Гц Степень защиты: IP 54 Штекер: Schuko (двухполярный) Длина кабеля: 30 м</p> <p>Кабель датчик может быть удлинён до макс. длины 60м</p>	<p>Тип 3</p> <p>Тип 5</p> <p>Тип 6</p>	<p>917 826</p> <p>917 828</p> <p>917 829</p>	
		<p><b>TeleControl</b> телеметрическая система для подключения к блокам управления KESSEL Comfort 230 и 400 вольт. Рассылка текстовых сообщений на макс. до трех мобильных телефонов. Без SIM-карты.</p>	-	28 792
		<p><b>TeleControl</b> антенна бустер включая 2,5 м кабеля для улучшения приема. С магнитным основанием.</p>	-	28 793
	<p><b>Кабельный удлинитель для антенны бустер</b> длина кабеля 2,5 м</p>	-	28 794	
	<p><b>Кабельный удлинитель SonicControl для нефтеотделителей</b></p> <p><input type="checkbox"/> длина кабеля 10 м</p> <p><input type="checkbox"/> длина кабеля 20 м</p> <p><input type="checkbox"/> длина кабеля 30 м</p>	-	917 861	
		-	917 862	
		-	917 863	
	<p><b>Кабельный канал</b> необходима для водонепроницаемого прокладки кабеля SonicControl. (для сепараторов устанавливаемых в грунт, на объекте должна быть предусмотрена труба для прокладки кабеля).</p>	-	917 822	